

DBK-FAS

víceúčelové cementové lepidlo a sěrka
na zateplovací systémy tř. C2T

- lepicí sěrka na zateplovací systémy, určená jak pro lepení, tak pro sěrkování zateplovacích systémů s polystyrenem vč. šedého (EPS), styroduru (XPS) a minerální vlny (MW)
- vhodné k lepení běžných dlažeb na standardně savé (betonové, anhydridové apod.) **podlahy s podlahovým topením**
- pro vnitřní i venkovní lepení obkladů, dlažeb a mozaiky
- použitelné na stěny i podlahy
- po vytvrdnutí mrazuvzdorné
- zrnitost 0–0,6 mm
- spotřeba při lepení obkladů a dlažby 1,3 kg/m²/mm tloušťky vrstvy
- spotřeba pro lepení izolantu 3,5–4 kg/m² (v závislosti na velikosti zubu hladítka a druhu prováděných prací)



NOVINKA
POUŽITELNÉ
I NA VYTÁPĚNÉ
PODLAHY!



TECHNICKÉ
INFORMACE
ONLINE



SILOXANOVÉ OMÍTKY PRO PROFESIONÁLY

SXK SISI pro zatírané struktury
SXR SISI pro rýhované struktury

- zvýšená vydatnost a nižší spotřeba
- nejlepší poměr ceny a kvality
- široká škála probarvení



	ZRNITOST	BALENÍ	SPOTŘEBA	PENETRACE	STRUKTURA
SXK	0–1,5mm	25 kg	2,5 kg/m ²	GTA	zatíraná
	0–2 mm		3 kg/m ²	GTA	
SXR	0–2 mm	25 kg	2,5 kg/m ²	GTA	rýhovaná

ONLINE
VZORNÍK
HUDBA
PRO VAŠE
OČI



GTA

Penetrační nátěr pod pastovité omítky

- připravený k okamžitému použití ve vnitřním i venkovním prostředí
- spotřeba dle nasákavosti a struktury podkladu 0,2–0,3 kg/m²
- probarvitelný do odstínů viz online vzorník

